

EGO Glättmittel

Flüssiges, farbloses und hautfreundliches Glättmittel zum Abglätten von Flächen aller Art.

ANWENDUNGSGEBIETE

Geeignet für Silicon-, MS-Polymer, PU- und Acryldichtstoffe.

ANWENDUNGSHINWEISE

Sparsam auf der Fugenoberfläche einsetzen und verschüttetes Glättmittel sofort entfernen – nicht eintrocknen lassen. Bei sensiblen Untergründen (Holz, raue oder saugfähige Materialien) die angrenzenden Bereiche mit entsprechendem Klebeband versehen. Für Natursteine bitte EGO Steinglättmittel verwenden.



NORMEN UND PRÜFUNGEN



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Ergebnis
Dosierung EGO Glättmittel Standard:	1:4 bis maximal 1:5 mit sauberem Wasser verdünnbar
Dosierung EGO Glättmittel Konzentrat:	1:100 (zwei Verschlusskappen auf 1L sauberes Wasser) verdünnbar
Verträglichkeit	frei von Tensiden und Substanzen die den Dichtstoff verfärben könnten
pH-Wert	ca. 7

LIEFERUMFANG

Farbe	farblos
Lieferform	500ml PE-Dose 5L PE-Kanister 200L Fass

SICHERHEITSHINWEISE

Entspricht	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Nr. 1272/2008 (CLP)
Kennzeichnung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.



Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)



Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim



Mitglied im Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks