

EGO SB 11

ANWENDUNGSGEBIETE

ist ein weichplastischer Glaskitt.

Einfachverglasung in Holz- und Metallfenstern sowie deren Kombinationen gemäß Gruppen 1-3 der Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen für Verglasung von Fenstern (RoTa), ausgearbeitet vom Institut für Fenstertechnik e. V., Rosenheim bzw. aus DIN 18545.

ANWENDUNGSHINWEISE

Nur auf trockene, saubere und trennmittelfreie Profile aufbringen. Holzfenster (Holzfeuchte max. 15 %) müssen bereits mit dem ersten Zwischenanstrich versehen sein. **EGO SB 11** vollsatt und blasenfrei einbringen.



NORMEN UND PRÜFUNGEN



Entspricht DIN 18545-B

ZU BEACHTEN SIND:

DIN 18361 (Verglasungsarbeiten)

DIN 18545 (Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen)

DIN 18363 (Malerarbeiten)

Technische Richtlinien für Fensteranstriche

Merkblatt 3 + 18, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz sowie EGO Verglasungssysteme (siehe Rückseite)

Bei Profilen aus verzinktem Stahl, Buntmaterial und Marmor bitte Rückfrage

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Ergebnis
Dichte	ca. 2 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis ca. +30°C
Temperaturbeständigkeit	ca. -30°C bis ca. +80°C
Konsistenz	weichplastisch
Eigenschaften	plastisch, volumenbeständig
Verarbeitung	von Hand und/oder mit allen EGOFIX Kittspritzen
Nacharbeiten	mit poliertem Kittmesser, sauber glätten
Nachbehandlung	Überstreichen der freien Kittfuge sowie der raumseitigen Kittvorlage mit einer wetterfesten Farbe frühestens nach ausreichender Hautbildung, spätestens nach 8 Wochen



LIEFERUMFANG

Standardfarbe	grau
Lieferformen	5kg Kunststoffkübel 10kg Kunststoffkübel 25kg Blechkübel Sondergebände auf Anfrage
Lagerung	geschlossenes Originalgebände ist kühl und trocken 12 Monate lagerfähig



SICHERHEITSHINWEISE

Entspricht	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Nicht gefährlich	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Nicht kennzeichnungspflichtig	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.



Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)



Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim



Mitglied im Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG • Kaltenbrunn 27 • D-82467 Garmisch-Partenkirchen
Fon +49 8821 95 69 0 • **Fax** +49 8821 95 69 90 • **Mail** info@ego.de
www.ego.de